

CQリチウム・イオン電池パック		SCタイプA	SCタイプB	SCタイプC
公称電圧		12.0V	11.5V	
公称容量		2.9Ah	23Ah	46Ah
最大許容電流		最大連続電流25A（充／放電時） 瞬間最大許容電流（ラッシュ電流）100A/100ms		
電池電圧範囲		9.0~14.0V	7.5~13.5V	
セル構成		1並列×5直列	1並列×5直列	2並列×5直列
機能		セル電圧／温度測定／満充電停止（過充電保護）／過放電保護／2nd保護		
入出力端子		陸軍端子		
外形寸法（mm） （下段：突起物を含む）		200 × 200 × 40 (200 × 220 × 45)	150 × 150 × 154 (150 × 150 × 190)	150 × 250 × 154 (150 × 250 × 190)
質量（kg）		約1.5	約4.3	約7.3
環境条件	動作周囲温度	-30~+60℃	-30~+45℃	
	保管周囲温度	-30~+60℃	-30~+55℃	
	湿度	85%RH 以下		
	雰囲気	塵埃、腐食性・可燃性ガス、塩分、鉄分などの無いこと		
	使用高度	2000m以下		
機能	ヒューズ	25A		
	USB電源出力	2個口 1.0A出力		
	電池残量表示	LED 5段階表示		
	Shipモード	充放電禁止モード機能		
	鉛充電器対応	低電圧からの充電対応機能（006P電池使用）		